

Защитные сапоги типа «риггер»

МОДЕЛЬ: Н-9437 | OilShield Pro



Ударопрочный



Защита от Прокола



Стойкость
к Нефтепродуктам



Противоскользящий



Антистатический



Защита Носка

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Кожа Crazy Horse
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносок	VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16
высота	Approx. 31cm (EU42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR CI HI FO HRO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
Certified Product	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C




VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)

Защита без металла от ударных нагрузок



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе



Подошва Повышенного Сцепления

Усиленное сцепление на
неровных поверхностях

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нефть и Газ



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net