

Bottes de travail imperméables robustes

Modèle: H-9552 | ThermoGrip



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Résistant aux
Hydrocarbures



Antidérapant



Imperméable



Résistant au Froid

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Crazy Horse
Doublure	Membrane Imperméable Sanvlar-Tex [™]
Isolation	Isolation 3M [™] Thinsulate [™] (200g)
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Thermique
Semelle extérieure	Semelle PU / Caoutchouc Nitrile
Embout	Embout Composite VortiGard [™] (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier [™] (1100N)
Tailles	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC

Notes de Performance


- **SR**: Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **Antistatique** : Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ
- **HRO**: Semelle Résistante à la Chaleur jusqu'à 300° C



VortiGard[™] Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier[™] Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Isolation contre le Froid
Conçue pour les environnements
jusqu'à -30° C.

Applications Recommandées




Pétrole & Gaz




Industrie
Lourde



Travaux
Extérieurs



Production
Industrielle



Construction



Maintenance



Scannez pour
Plus d'informations
www.safetoe.net