

Водонепроницаемые рабочие ботинки

МОДЕЛЬ: Н-9552 | ThermoGrip



Ударопрочный



Защита от Прокола



Водонепроницаемый



Стойкость к
Нефтепродуктам



Противоскользящий



Морозостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Натуральная Кожа Премиум
Подкладка	MeMбpaHa Sanvlar-Tex™
Изоляция	Утеплитель 3M™ Thinsulate™ (200г)
Стелька	Тёплая Стелька Memory Foam
Подошва	Подошва PU/Нитрильная Резина
Защитный Подносok	VortiGard™ Композитный Подносok (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Размер	EU 36–49 UK 2–15 US 3–16

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ

	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S7S SR SC CI HI FO HRO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S3 FO CI HI HRO SRC


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм
- **HRO:** Термостойкая Подошва до 300°C




VortiGard™ Композитный Подносok (200Дж)

Защита без металла от ударных нагрузок



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)

Гибкая защита
и комфорт при ходьбе



Защита от Холода

Для работы при температурах до
-30°C.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Нефть и Газ



Тяжёлая
Промышленность



Наружные
Работы



Производство



Строительство



Техническое
Обслуживание



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

www.safetoe.net