

Chaussures de sécurité légères

Modèle: L-7296 | BreezeGuard Pro



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Respirant



Léger



Antibactérien

Spécifications Techniques

Tige	Croûte de Cuir Respirante
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Acier VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Acier FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 580 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1P FO SR
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100
	AS 2210.3:2019 S1P FO SRC

Notes de Performance

- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Acier (200J)
Protection maximale
contre les chocs et
l'écrasement.



FlexBarrier™ Semelle Acier (1100N)
Protection contre les clous
et objets tranchants.



Doublure de confort Bactivoid™
Confort accru et
gestion de l'humidité.

Applications Recommandées



Logistique



Entreposage



Production
Industrielle



Construction



Industrie
Légère



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net